


Лист данных: Wilo-Helix V 222-1/25/E/К



Характеристики



Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Электроподключение

Трехфазный ток ≤ 4 кВт



Мощность

Температура перекачиваемой жидкости	T	-30...+120 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Номинальное давление		PN 25 бар
Максимальное рабочее давление	p_{max}	25 бар

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI)		≥ 0,70
--	--	--------

Мотор

Степень защиты		IP 55
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Подключение к сети		3~ В, 50 Гц
Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц	I_N	7,80 А
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	4,50 А

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Тип		Helix V 222
Арт.-№		4161729
Вес, прим.	m	47 кг

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению


Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.

Указание по материалам



1.4307 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Helix V 222-1/25/E/K

Габаритный чертеж




PN25



Характеристики: Wilo-Helix V 222-1/25/Е/К

Характеристики



Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Данные для заказа: Wilo-Helix V 222-1/25/E/K

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		Helix V 222
Арт.-№		4161729
Номер EAN		4048482209388
Ценовая группа		W5
Вес брутто	<i>m</i>	69 кг
Вес, прим.	<i>m</i>	47 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		274мм x 212мм x 1218мм
Объем упаковки	<i>V</i>	70,75 л

Технические характеристики: Wilo-Helix V 222-1/25/E/K

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости	T	-30...+120 °C
-------------------------------------	-----	---------------

Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
-------------------------------------	-----	-------

Максимальное рабочее давление	p_{max}	25 бар
-------------------------------	-----------	--------

Мотор

Степень защиты	IP 55
----------------	-------

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.

Указание по материалам

1.4307 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Тексты заявок: Wilo-Helix V 222-1/25/E/K

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями.

Рабочие колеса, ведущие колеса, ступенчатый корпус из нержавеющей стали. Вся серия Helix оснащена удобным в обращении скользящим торцевым уплотнением (X-Seal) в картриджном исполнении и стандартным уплотнением для простоты обслуживания. Сменная муфта обеспечивает быструю и простую замену скользящего торцевого уплотнения без необходимости демонтажа мотора (моторы от 7,5 кВт). Стандартизированные моторы IE2, 3-фазные, 2-полюсные. Реле мотора предоставляется по запросу. Клеммная коробка установлена на одной линии со всасывающим патрубком; это положение можно изменить по запросу в зависимости от установочного положения. Промежуточный подшипник в гидравлике обеспечивает надежность продукта. Варианты исполнения PN16 с овальным фланцем и контрфланцами и PN25 с фланцами круглой формы DIN. Специальная встроенная транспортировочная скоба для простой установки насоса. Благодаря модульной структуре насосы Helix можно приспособить к имеющимся установкам по соответствующему запросу. Благодаря дизайну соединительного элемента, предоставляющегося по запросу в двух вариантах исполнения, обеспечивается непосредственный доступ к скользящему торцевому уплотнению. Допуск WRAS/KTW/ACS для всех деталей, находящихся в контакте с перекачиваемой средой (модель EPDM).

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости: -30...+120 °C

Температура окружающей среды, макс.: 40 °C

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): $\geq 0,70$

Мотор

Степень защиты: IP 55

Номинальная мощность мотора: 2,20 кВт

Подключение к сети: 3~ В, 50 Гц

Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц: 7,80 А

Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц: 4,50 А

Данные для заказа

Изделие: Wilo

Тип: Helix V 222

Арт.-№: 4161729

Вес, прим.: 47 кг